

TNCP Vertriebs GmbH

Braaker Grund 8

22145 Braak

Telefon:+49 40 88 14 14 7-0

Telefax: +49 40 88 14 14 7-17

Internet: www.tncp.de

E-Mail: tncp@tncp.de

Stromaggregate/Flutlichtmasten/Klima/Gabelstapler



Technische Daten:

Standbyleistung (50Hz): 275KVA/220KW

Dauerleistung (50Hz): 250KVA/200KW

397 Ampere

Spannung: 400 / 230 V

Frequenz: 50 Hz / 1500rpm

Motor Modell: Volvo TAD 734GE

Generator Modell: Stamford UCI274K1

Ölmenge: 29 Liter

Kühlwasser: 36,9 Liter

Verbrauch bei Voll-Last : ca.40 -50 Liter Std.

Verbrauch bei Teil-Last : ca. 30 -40 Liter Std.

Ölverbrauch: ca. <4g/kwh

Lautstärke: 68 dpa / bei 7m

250 KVA Dieselstromaggregat TN250.001 / BF 275AS

Superschallgedämpft im Wetterschutzgehäuse

Automatic Remote Control Panel MRS 16

Auffangwanne / Grundrahmentank

Abgasleitung über Gehäusedach, Zuluft

Stirnseitig und seitlich, Abluft nach oben

Anschlüsse:

Klemmschiene M12

Externer Tankanschluss / Schnellverbinder

Leistungsschalter 3 pol.

Logistische Daten

Gewicht (leer): 2900 kg

Abmaße (LxBxH mm): 4000x1310x2330

Tankvolumen: 800 Liter

Serviceintervall: alle 400 Std.

Kran-Ösen u. Staplertaschen